

は り か え シ ー ド

ホルムアルデヒド放散等級 F★★★★

貼

替

SEED

裏紙の浮き
解消



※あらかじめ下地に直径12cmの着色をしています



3kg 缶タイプ

400g チューブタイプ

製品特徴

- ✓ 裏紙補修での浮きを抑え、フラットな面に仕上げます。
(大きな浮き・はがれは事前に補修して下さい)
- ✓ 色違いが目立ちにくい裏紙色 (ライトアイボリー) です。
- ✓ クロス糊との相性も良く、仕上がりが非常に綺麗になります。
- ✓ 作業感も滑らかで、楽に塗布できます。
- ✓ 安全な水性ペーストタイプです。

使用方法

- ✓ 既調合ですので、そのまま使用できます。
- ✓ パテベラ等で塗布し、裏紙の段差を平滑にし、完全に乾燥させて下さい。
- ✓ 使用後は蓋をして、乾燥を防いで下さい。

タイプ

自然乾燥型 (水性・内部用)

主成分

アクリル共重合樹脂

荷姿

◆チューブ：6本入/箱 ◆3kg缶：4缶入/箱

色

ライトアイボリー

注意事項

- ✓ 施工前には付近を養生して下さい。誤って他の箇所に付いた場合は、速やかに拭き取して下さい。
- ✓ 下地の状況・仕上材の種類に応じて、適切な前処理を行って下さい。
- ✓ 用途以外には使用しないで下さい。
- ✓ 使用や保管は5℃以上の屋内で行って下さい。(子供の手の届かない所)
- ✓ 開缶後は出来るだけ早く使い切して下さい。(約半年間)
- ✓ 万一目や口に入った場合は、すぐに清水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ✓ 詳細は安全データシート (S.D.S) を参照して下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店