下塗用タイプ

ジョイントコンパウンド

NS® ハイスティック下塗90

ISO9001認証工場製品 F☆☆☆☆
㈳日本建築仕上材工業会登録　登録番号 1106006

【内 容 量】7kg／袋・12kg／箱	【施工面積】150㎡／7kg・260㎡／12kg
【　色　】淡クリーム	【タイプ】90分

特長

【1】下地および上塗りパテとの接着性が非常に良好です。
【2】盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
【3】ヤセが少なく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。
【4】軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

使用方法

【1】きれいな容器に所定量の９割の清水を入れ（水の量はパテ1kg当り約0.58ℓ（硬め）～約0.65ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで２～３分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS® 株式会社 ニットー

大阪営業所　大阪市西区川口３丁目１０番３０号
TEL〈06〉6582-4920 FAX〈06〉6582-4903

名古屋営業所　名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL〈052〉432-1133 FAX〈052〉432-1131

特約店